

**Illuminazione**  
**Novy Pendant 155**  
**Mineral Black**



EAN 5414425261048

### Funzioni e caratteristiche

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ▪ Metodo di controllo | Gesture Control |
|-----------------------|-----------------|

### Dimensioni

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ Dimensioni prodotto (LxPxA)(mm)                           | 1538 x 31 x 80 |
| ▪ Altezza minima di montaggio sopra il piano di lavoro (mm) | 600            |
| ▪ Length suspension cables (m)                              | 4,5            |

### Illuminazione

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ Tipologia di luci funzionali                     | LED       |
| ▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile | ▪         |
| ▪ Gross luminous flux functional lighting (Lm)     | 5290      |
| ▪ Colore delle luci funzionali (K)                 | 2700-4000 |
| ▪ Color Rendering Index (CRI)                      | ≥95       |
| ▪ Tipologia di luci ambiente                       | LED       |
| ▪ Illuminazione ambiente ad intensità regolabile   | ▪         |
| ▪ Gross luminous flux ambient lighting (Lm)        | 1296      |
| ▪ Colore delle luci d'ambiente (K)                 | RGBW      |

### Caratteristiche tecniche

- |  |            |
|--|------------|
| ▪ Assorbimento massimo (W)                   | 63         |
| ▪ Voltaggio (V)                              | 100-240    |
| ▪ Frequenza (Hz)                             | 50-60      |
| ▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W) | 0          |
| ▪ Peso netto (kg)                            | 3,5        |
| ▪ Posizione del cavo elettrico               | Left/Right |
| ▪ Length power supply cable (m)              | 5,4        |
| ▪ Classe di sicurezza                        | I          |

