

Eclairage
Novy Pendant 245
Mineral Black



EAN 5414425261161

Fonctions et spécificités

- | | |
|------------|-----------------|
| ▪ Commande | Gesture Control |
|------------|-----------------|

Dimensions

- | | |
|---|----------------|
| ▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm) | 2438 x 31 x 80 |
| ▪ Hauteur de montage minimale au-dessus du plan de travail (mm) | 600 |
| ▪ Longueur du câble de suspension (m) | 4,5 |

Eclairage

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Type d'éclairage fonctionnel | LED |
| ▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable | ▪ |
| ▪ Flux lumineux (brut) éclairage fonctionnel (Lm) | 8464 |
| ▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K) | 2700-4000 |
| ▪ Indice de rendu des couleurs (CRI) | ≥95 |
| ▪ Type d'éclairage d'ambiance | LED |
| ▪ Eclairage d'ambiance à intensité variable | ▪ |
| ▪ Flux lumineux (brut) éclairage d'ambiance (Lm) | 2268 |
| ▪ Température de l'éclairage d'ambiance (K) | RGBW |

Caractéristiques techniques

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Puissance Maximale (W) | 96 |
| ▪ Courant électrique (V) | 100-240 |
| ▪ Fréquence (Hz) | 50-60 |
| ▪ Consommation en mode standby (Ps) (W) | 0 |
| ▪ Poids net (kg) | 5 |
| ▪ Positionner le câble électrique | Gauche/droite |
| ▪ Longueur du câble de raccordement (m) | 4,5 |
| ▪ Classe de sécurité | I |

