

**Illuminazione**  
**Novy Shelf Pro 245**  
**Mineral Black**

EAN 5414425253876

**Funzioni e caratteristiche**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ▪ Metodo di controllo | Gesture Control Pro |
|-----------------------|---------------------|

**Dimensioni**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| ▪ Dimensioni prodotto (LxPxA)(mm)                           | 2440 x 320 x 65 |
| ▪ Altezza minima di montaggio sopra il piano di lavoro (mm) | 450             |

**Illuminazione**

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ Tipologia di luci funzionali                     | LED       |
| ▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile | ▪         |
| ▪ Gross luminous flux functional lighting (Lm)     | 8464      |
| ▪ Colore delle luci funzionali (K)                 | 2700-4000 |
| ▪ Color Rendering Index (CRI)                      | ≥95       |
| ▪ Tipologia di luci ambiente                       | LED       |
| ▪ Illuminazione ambiente ad intensità regolabile   | ▪         |
| ▪ Gross luminous flux ambient lighting (Lm)        | 2592      |
| ▪ Colore delle luci d'ambiente (K)                 | RGBW      |

**Caratteristiche tecniche**

- |  |         |
|--|---------|
| ▪ Assorbimento massimo (W)                   | 104     |
| ▪ Voltaggio (V)                              | 100-240 |
| ▪ Frequenza (Hz)                             | 50-60   |
| ▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W) | 0       |
| ▪ Peso netto (kg)                            | 16,2    |
| ▪ Length power supply cable (m)              | 2,1     |
| ▪ Classe di sicurezza                        | I       |

