

**Illuminazione**  
**Novy Wall 95**  
**Mineral White**

EAN 5414425253920

**Funzioni e caratteristiche**

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ▪ Metodo di controllo | Gesture Control |
|-----------------------|-----------------|

**Dimensioni**

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ Dimensioni prodotto (LxPxA)(mm)                           | 940 x 31 x 80 |
| ▪ Altezza minima di montaggio sopra il piano di lavoro (mm) | 450           |

**Illuminazione**

- |  |           |
|--|-----------|
| ▪ Tipologia di luci funzionali                     | LED       |
| ▪ Illuminazione funzionale ad intensità regolabile | ▪         |
| ▪ Gross luminous flux functional lighting (Lm)     | 3174      |
| ▪ Colore delle luci funzionali (K)                 | 2700-4000 |
| ▪ Color Rendering Index (CRI)                      | ≥95       |
| ▪ Tipologia di luci ambiente                       | LED       |
| ▪ Illuminazione ambiente ad intensità regolabile   | ▪         |
| ▪ Gross luminous flux ambient lighting (Lm)        | 972       |
| ▪ Colore delle luci d'ambiente (K)                 | RGBW      |

**Caratteristiche tecniche**

- |  |         |
|--|---------|
| ▪ Assorbimento massimo (W)                   | 41      |
| ▪ Voltaggio (V)                              | 100-240 |
| ▪ Frequenza (Hz)                             | 50-60   |
| ▪ Assorbimento in modalità stand-by (Ps) (W) | 0       |
| ▪ Peso netto (kg)                            | 2,3     |
| ▪ Length power supply cable (m)              | 1,2     |
| ▪ Classe di sicurezza                        | I       |

Disegno tecnico

