

Schrankhaube
Novy Fusion Pro 60 cm
Weiß



EAN 5414425221936

Energie-Label

▪ Energieeffizienzklasse (EEIDunsthaube)	A+
▪ Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) (AECDunsthaube)	29,9
▪ Lüfter-Effizienzklasse (FDEDunsthaube)	A
▪ Beleuchtung-Effizienzklasse (LEDunsthaube)	A
▪ Fettfilter-Effizienzklasse (GFEDunsthaube)	C

Funktionen & Eigenschaften

▪ Motor	Integriert
▪ Integrierte Schalldämmung	Integriert
▪ Umluft	Optional
▪ InTouch Funktion	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Nachlaufzeit (Minuten)	10
▪ Metallfettfilter	680021
▪ Anzahl Metallfettfilter	1
▪ Fettfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Umluftfiltersättigungsanzeige	▪
▪ Bedienung	Touch sensorbedienung
▪ Geschwindigkeitsstufen	3 + power
▪ Powerstufe mit automatischer Zurückschaltung (Minuten)	6

Abmessungen

▪ Gerätemaße (BxTxH)	600 x 300 x 340
▪ Ausschnitt (BxT) (mm)	x
▪ Minimale Abmessung Schrank (BxTxH) (mm)	600 x 300 x 340
▪ Suitable for installation in a bottomless cabinet	▪
▪ Korpusstärke (mm)	16, 18, 19
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Induktionskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit Gaskochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	650 - 750
▪ Montagehöhe zwischen Arbeitsplatte und Unterseite Dunsthaube mit elektrischem oder keramischem Kochfeld (Hmin-Hmax) (mm)	500 - 750
▪ Durchmesser Abluftstutzen (mm)	150
▪ Position Auslaß	Oben

Beleuchtung

▪ Typ der Funktionsbeleuchtung	Led strip
▪ Funktionsbeleuchtung dimmbar	▪
▪ Anzahl der Lichtpunkte Funktionsbeleuchtung	1
▪ Gesamtverbrauch Funktionsbeleuchtung (W)	10
▪ Farbtemperatur Funktionsbeleuchtung (K)	3000





Leistung & Geräusch

▪ Motorleistung freiblasend (m³/h)	815
▪ Motorleistung Abluft Stufe 1 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 1 (Pa)	362 / 178
▪ Motorleistung Abluft Stufe 2 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 2 (Pa)	495 / 351
▪ Motorleistung Abluft Stufe 3 (m³/h) / max. Druck Abluft Stufe 3 (Pa)	566 / 386
▪ Motorleistung Abluft max. Powerstufe (m³/h) (Qboost) / max. Druck Abluft max. Powerstufe (Pa)	637 / 400
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 1 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 1 (dB(A))	36 / 48
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 2 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 2 (dB(A))	43 / 55
▪ Schalldruckpegel Abluft Stufe 3 (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft Stufe 3 (dB(A))	47 / 59
▪ Schalldruckpegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) / Schallleistungspegel Abluft max. Powerstufe (dB(A)) (LWAboost)	49 / 62

Technische Eigenschaften

▪ Maximale Leistung (W)	115
▪ Netzspannung (V)	230
▪ Frequenz (Hz)	50
▪ Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus (Ps)(W)	0,4
▪ Gewicht (kg)	11,2
▪ Länge des Stromkabels (m)	1,1

8710,8711



Installationszubehör

Rückwand & Schachtverlängerung

- 88408165

Schachtverlängerung Novy Fusion Pro

Additional accessories

- 840029

Fernbedienung (separat bestellbar)

Umluft Zubehör

Umluft kit



680400

Umluftset mit Monoblock Novy Fusion (Pro) / Novy Fusion+



906450

Abluftgitter für Oberschränke Schwarz

